

Konvektionsångugn KONTAKT 5x GN1/1 code: 229606

Tillverkad av 18/8 rostfritt stål.

Pressad kammare med rundade hörn för enkel rengöring.

Utrustad med LED-belysning och värmeisolering – energieffektiv och säker.

Kondensdroppbricka med avlopp integrerat i dörren.

Justerbara fötter säkerställer stabil och jämn placering.

Dörrens funktioner:

Dubbelglasdörr, sval vid beröring – med gravitationsventilation mellan lager.

Dörren kan låsas i 4 lägen: 60°, 90°, 120° och 180°.

Hinged på höger sida.

Löstagbar inre glastruta.

Silikonpackning monterad i huset.

AirFlow+ – omdesignad deflektor säkerställer optimal luftcirkulation, oavsett matplacering.

Humid+ – vattensystemet levererar vatten direkt bakom fläkten, vilket ger hög luftfuktighet samtidigt som vattenförbrukningen minimeras.

Klassning för vattenskydd: IPX4.

Nödvändiga anslutningar: el, behandlat vatten och avloppssystem.

Vatteninlopp: 3/4", dräneringsutlopp: ø30 mm (inklusive kammaravlopp).

Stor 7-tums kontrollpanel med pekskärm.

Temperaturområde: 30 °C till 270 °C.

Timer: upp till 11 timmar och 59 minuter, eller kontinuerlig drift.

Tillagningslägen: konvektion, ånga och kombi (konvektion + ånga).

Fläkthastighet: 3 hastigheter, normalt läge, semistatiskt läge.

Ånga genererad genom direkt sprutning på fläkten, elektroniskt styrd i 10 steg (0–100 %).

Lagra upp till 100 recept, var och en med upp till 10 steg.

Tillagning på flera nivåer – tillaga olika rätter under samma förhållanden med oberoende timing.

Ytterligare funktioner:

Förvärmning – värms upp till 30 °C över inställd temperatur. Håll – bibehåller automatiskt serveringstemperaturen efter att programmet har avslutats.

Hållskåp – håller maten varm och fuktig tills den serveras.

Nedkylning – snabb kammarkylning för att snabbt påbörja nya processer vid lägre temperaturer.

Kontroller – idealiska temperatur- och fuktighetsförhållanden för att provsmaka deg.

Fördröjd start – schemalägg start upp till 24 timmar i förväg.

Delta-T-sond – precisionstillagning genom övervakning av den interna mattemperaturen.

USB-port – enkel uppladdning/nedladdning av recept och HACCP-data.





HENDI

Tools for Chefs

SPECIFICATIONS

Kontrollpanel	Digitalt	Marknadsföringsförpackningstyp	Låda
Antal fans	1	Temperatursond	
Storlekar som passar	GN11	Programmerbar	
Effekt (in) (W)	7800	Skenavstånd för plåt (mm)	68
Antal dörrar	1	Produktvikt (kg)	78.4
Längd (mm)	730	Invändig längd (mm)	590
Bredd (mm)	849	Invändig bredd (mm)	370
Höjd (mm)	700	Invändig höjd (mm)	425
Mått	730x849x(H)700	Max. belastning	4
Huvudkategori material	Metaller, Glas	Enhet för max. belastning	kg/bricka
Material	Dubbelt glas, 18/0 Rostfritt stål		
Interiörmaterial	18/8 Rostfritt stål		

TRANSPORT SPECIFICATIONS

EAN	8711369229606	Ursprungsland	Italien
Intrastatkod	85166090	GS1 packningsmängd	1
Plastförpackning (gram)	60	Bruttovikt (kg)	81
		Nettovikt (kg)	64.99