

code: 233115

Inre och yttre hölje är tillverkat av rostfritt stål.
Yttre bakre skydd tillverkat av galvaniserat stål.
Självstängande låsbar dörr(ar) med bekvämt krökt dörrhandtag(n).
Forcerad luftkylning med automatisk avfrostning, kompressor placerad ovanför kammaren.

50 mm tjock polyuretanskumisolering.
Med justerbara hyllor passar behållare upp till GN 1/1.
Digital display och elektronisk termostat.
Utrustad med 4 hjul varav 2 är hjul.


SPECIFICATIONS

Klimatklass	cc4
Kontrollpanel	Digitalt
Typ av dörr	Hinged
Energimärkning	d
Effekt (in) (W)	600
Längd (mm)	745
Bredd (mm)	600
Höjd (mm)	1945
Mått	745x600x(H)1945

Isoleringstjocklek (mm)	50
Antal dörrar	1
Antal hyllor	3
Förpackningsmängd marknadsföring	1
Produktvikt (kg)	82
Invändig längd (mm)	540
Invändig bredd (mm)	500
Invändig höjd (mm)	1380
Hyll-/bricklängd	525
Hyll-/brickbredd	485
Hyll-/brickmått	525x485
Max volym (L)	410

TRANSPORT SPECIFICATIONS

EAN	8711369233115
Intrastatkod	84184080
Försäljningsenheter per pall	1

Plastförpackning (gram)	480
Ursprungsland	Kina
GS1 packningsmängd	1
Bruttovikt (kg)	99